

# ESTUCO PLÁSTICO Interior



## Beneficios

1. Lista para usar, no requiere mezclas adicionales.
2. Fácil de aplicar.
3. Alta adherencia.
4. Alta resistencia en interiores y exteriores bajo sombra.
5. Permite dar acabados en filos y dilataciones.
6. Alta blancura que permite optimizar el consumo de pintura y mano de obra, en especial si el acabado final es de color blanco.

Cuñete  
28 kg

Balde  
14 kg

Galón  
5,6 kg



Úselo como  
**un profesional.**

**STUCCO**  
PROFESSIONAL

**STUCCO PROFESSIONAL PLÁSTICO INTERIOR**, es una masilla de color blanco, elaborado a base de resinas acrílicas estirenadas, que permite una alta adherencia a diferentes superficies. Ideal para lograr acabados finos, tersos y duraderos en interiores.



## Ventajas

1. Lista para usar, no requiere mezclas adicionales.
2. Fácil de aplicar.
3. Alta adherencia.
4. Alta resistencia en interiores y exteriores bajo sombra.
5. Permite dar acabados en filos y dilataciones.
6. Alta blancura que permite optimizar el consumo de pintura y mano de obra, en especial si el acabado final es de color blanco.



## Usos

Diseñada para dar excelentes acabados en interiores. Ideal como base para aplicación de **Pintura Ultravinyll Tipo 1, 2 y 3**, recomendadas para áreas internas.



## Propiedades y Especificaciones

### PROPIEDADES FÍSICAS:

1. **Rendimiento aproximado:** Rinde entre 1.0 a 1.5 kg por m<sup>2</sup>

Tipo de acabado	Rendimiento x cuñete*
Acabado liso sobre toda la superficie	20 - 30 m <sup>2</sup> / cuñete

\*El resultado final dependerá de la habilidad del aplicador, el tipo de superficie y el cumplimiento dado a las instrucciones de esta ficha.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### 2. Características en estado húmedo

PH	8,5 ± 1,0
Densidad	1,89 ± 0,5 kg/litro
Consistencia	Cremosa
Temperatura de aplicación	5°C - 35°C

#### 3. Características en estado sólido (aplicado y seco)

- Buena resistencia en interiores y exteriores bajo sombra.
- Color blanco.

Este producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fecha de fabricación siempre y cuando se conserve cerrado en su envase original. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.



## Preparación de la superficie

1. La superficie de aplicación debe estar a una temperatura entre 5°C y 35°C.
2. Confirme que la superficie previamente tratada con **Stucco Relleno Mediano Exterior** esté completamente seca.
3. Verifique que la superficie esté firme, limpia y libre de polvo, grasa o cualquier agente que afecte la adherencia del producto.



## Preparación y aplicación

1. Mezcle **Stucco Profesional Plástico Interior** hasta homogeneizar su consistencia. No agregue agua ni otros materiales.
2. Alise y limpie la superficie con una lija 36 o 48.
3. Utilizando una llana lisa de acero inoxidable, aplique una primera mano de **Stucco Profesional Plástico Interior** en sentido horizontal. Deje secar de 6 a 8 horas.
4. Aplique una segunda mano **Stucco Profesional Plástico Interior** en sentido vertical hasta lograr un estucado liso y sin rebordes. Permita nuevamente el tiempo de secado.
5. De requerirse, aplique una tercera capa.
6. Si se requiere lijado, utilice papel lija No. 180 – 200, dejando listo para pintar.



## Productos Complementarios

Los siguientes productos de **ENKI INDUSTRIAS** son compatibles con **Stucco Profesional Plástico Interior**:

- **Stucco Profesional Relleno Mediano Interior:** es una masilla de granulometría media de alto poder de relleno, elaborada a base de resinas acrílicas estirenadas, ideal para nivelar superficies en interiores.
- **Ultravinyll TIPO 2:** pintura para primeras manos en ambientes interiores.
- **Ultravinyll TIPO 1:** pintura para dar acabados finales en ambientes interiores y exteriores bajo sombra.
- **Ultravinyll TIPO 3:** pintura especialmente diseñada para cielos rasos interiores.
- **Sellaflex Juntas:** es una masilla elástica diseñada para el tratamiento de juntas en placas de cemento o láminas tipo Glass Mat. Ideal para lograr un sistema de "junta perdida" en la construcción de paredes interiores, exteriores y fachadas. (Este producto complementario se recomienda en caso de requerir reparación de fisuras de hasta 3mm).

## Medidas de Seguridad

El producto se debe almacenar bajo techo, sobre estibas y protegido de la luz solar directa. No mezclar **Stucco Professional Plástico Interior** con otros productos o componentes que no hayan sido citados en esta ficha. El resultado final depende de la habilidad del aplicador y el cumplimiento dado a las instrucciones de esta ficha.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Utilice elementos de protección respiratoria, guantes, camisa manga larga y gafas durante la aplicación del producto para evitar el contacto del mismo con la piel y los ojos. Para retirar el producto aplicado que esté seco, utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Aplique el producto en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos.

## Primeros auxilios

En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito y consulte al médico. La manipulación del producto en lugares confinados puede generar afectación del aparato respiratorio, se recomienda salir a un lugar ventilado y consultar a su médico. En caso de contacto prolongado del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón, si presenta enrojecimiento o irritación, consulte al médico. En caso de contacto con los ojos, aplique abundante agua sin ejercer presión sobre ellos y consulte al médico.

Para mayor información o asesoría, comuníquese con cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

### INDUSTRIA COLOMBIANA

CONTÁCTENOS: (+57) 300 9134598

servicioalcliente@enki-industrias.com

[www.enki-industrias.com](http://www.enki-industrias.com)



Fabricado por: **ENKI Industrias.**  
Producto no peligroso para el transporte.

La información proporcionada en este documento corresponde solamente a una guía para el uso adecuado de **Stucco Professional Plástico Interior**; no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. Esta guía representa únicamente al producto especificado y no es aplicable cuando el producto es combinado con otros materiales que no hayan sido citados en esta ficha técnica. Toda la información técnica puede ser modificada y los valores numéricos mostrados pueden presentar variaciones, para lo cual dicha información será actualizada en nuestra página web [www.enki-industrias.com](http://www.enki-industrias.com). El desempeño en el resultado final dependerá estrictamente de las técnicas de aplicación e instalación, además de las condiciones del sitio de la obra. Todo lo anterior, atendiendo al régimen general de protección del consumidor, y demás normatividad vigente.



▶ Galón  
5,6 kg



▶ Balde  
14 kg



▶ Cuñete  
28 kg