

# ESTUCO RELLENO Mediano Interior



## Saco 25kg



### Beneficios

1. Fácil de mezclar y aplicar.
2. Excelente manejabilidad.
3. Alto poder de llenado.
4. Rápido secado entre capa y capa.
5. Agilidad en la aplicación, no requiere hidratación previa del sustrato.
6. No descuelga ni recoge durante la aplicación entre capas.

Úselo como  
**un profesional.**



# STUCCO

PROFESSIONAL

**STUCCO PROFESSIONAL RELLENO MEDIANO INTERIOR**, es un producto en polvo de color gris, fabricado a base de áridos, cementos y aditivos seleccionados para lograr nivelación y llenos desde 0.5cm hasta 4cm en muros interiores, asegurando resistencia y alta adherencia.



## Ventajas

1. Fácil de mezclar y aplicar.
2. Excelente manejabilidad.
3. Alto poder de llenado\*
4. Rápido secado entre capa y capa.
5. Agilidad en la aplicación, no requiere hidratación previa del sustrato.
6. No descuelga ni recoge durante la aplicación entre capas.

\*Llenado de hasta 4 cm en capas de 1 cm.



## Usos

Para llenar y nivelar diferentes superficies en mampostería (ladrillo común, farol o estructural), placas de cemento, placas de concreto vaciado, bloque prefabricado con puente de adherencia a base de **Acrotech**. No aplicar sobre superficies fisuradas ni sobre superficies que tengan filtraciones de agua continuas.



## Propiedades y Especificaciones

### PROPIEDADES FÍSICAS

- **Presentación:** saco de 25 kg
- **Rendimiento aproximado:** 1,4 kg/m<sup>2</sup> por cada milímetro de espesor, dependiendo de la superficie y su respectivo nivel.\*
- **Color:** gris
- **Duración:** (4) meses en un área de almacenamiento libre de humedad, estibado y sin contacto directo con el piso.
- **Tiempo de secado entre capa y capa:** entre 25 y 35 minutos.

\*El consumo real del producto dependerá del estado de la superficie sobre la cual se va a aplicar y el nivel de acabado deseado.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Características en estado húmedo

PH	10.0 ± 1.0
Densidad	1.9 ± 0.5 kg/litro
Consistencia	Cremosa
Temperatura de aplicación	5°C - 35°C

#### Características en estado sólido (aplicado y seco)

- Buena resistencia en interiores.
- No presenta fisuras.

#### Preparación de la superficie

Verificar que la superficie esté firme, limpia y libre de polvo, grasa o cualquier agente que afecte la adherencia del producto.



## Preparación y Aplicación

1. En un recipiente limpio adicione agua y después **Stucco Professional Relleno Mediano Interior**, (1) una parte de agua por cada cinco (5) partes de producto, mezcle hasta obtener una composición homogénea, sin grumos y lista para aplicar.

**NOTA:** el exceso de agua podría afectar la consistencia final del producto.

2. Aplique **Stucco Professional Relleno Mediano Interior** con llana o codal para llenado y nivelación de la superficie seleccionada hasta lograr el acabado deseado.

3. En caso de requerir un nivel de acabado superior, la superficie estucada podrá ser lijada.



## Recomendaciones y Almacenamiento

1. Aplicar **Stucco Professional Relleno Mediano Interior** sobre superficies que garanticen un buen puente de adherencia.

2. No aplicar sobre superficies húmedas, sucias, pintadas ni enchapadas.

3. Conservar **Stucco Professional Relleno Mediano Interior** en un lugar seco, bajo techo y libre de humedad para mantener las características del producto. Almacenar sobre estibas y no apilar más de **12 sacos sobre las mismas**.

4. Una vez abierto el saco de **Stucco Professional Relleno Mediano Interior** asegúrese de utilizarlo en el menor tiempo posible, este puede absorber humedad del medio ambiente.

5. La calidad del acabado final dependerá del empleo de mano de obra calificada y seguimiento de las instrucciones determinadas por el fabricante.

6. En condiciones normales de temperatura (23 a 35 °C), humedad relativa (50-70%) y teniendo en cuenta la información sugerida en la ficha técnica de preparación y aplicación, el tiempo de secado total se alcanzará aproximadamente en 24 horas.

7. Durante el proceso de mezclado utilice elementos de protección personal: guantes, tapabocas y gafas para evitar un posible enrojecimiento de la piel, afectación del sistema respiratorio y en caso de contacto con los ojos, ardor e inflamación leve de la conjuntiva.

8. No mezclar **Stucco Professional Relleno Mediano Interior** con otros productos o componentes que no hayan sido citados en esta ficha.

9. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos.



## Productos Complementarios

Los siguientes productos de **ENKI INDUSTRIAS** son compatibles con **Stucco Professional Relleno Mediano Interior**:

• **Acrotech:** es una resina acrílica estirenada al 50% de sólidos, ideal como puente de adherencia durante el proceso de revoque en muros y cielos.

• **Stucco Professional Plástico Interior:** es una masilla de color blanco, elaborado a base de resinas acrílicas estirenadas, que permite una alta adherencia a diferentes superficies. Ideal para lograr acabados finos, tersos y duraderos en ambientes interiores.

• **Ultravynil TIPO 2:** pintura para primeras manos en ambientes interiores.

• **Ultravynil TIPO 1:** pintura para dar acabados finales en ambientes interiores y exteriores bajo sombra.

• **Ultravynil TIPO 3:** pintura especialmente diseñada para cielos rasos interiores.



## Medidas de Seguridad

El producto se debe almacenar bajo techo, sobre estibas y protegido de la luz solar directa. No mezclar **Stucco Professional Relleno Mediano Interior** con otros productos o componentes que no hayan sido citados en esta ficha. El resultado final depende de la habilidad del aplicador y el cumplimiento dado a las instrucciones de esta ficha.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Utilice elementos de protección respiratoria, guantes, camisa manga larga y gafas durante la aplicación del producto para evitar el contacto del mismo con la piel y los ojos. Para retirar el producto aplicado que esté seco, utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Aplique el producto en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos.



## Primeros auxilios

En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito y consulte al médico. La manipulación del producto en lugares confinados puede generar afectación del aparato respiratorio, se recomienda salir a un lugar ventilado y consultar a su médico. En caso de contacto prolongado del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón, si presenta enrojecimiento o irritación, consulte al médico. En caso de contacto con los ojos, aplique abundante agua sin ejercer presión sobre ellos y consulte al médico.

Para mayor información o asesoría comuníquese con cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

Para mayor información o asesoría, comuníquese con cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

### INDUSTRIA COLOMBIANA

**CONTÁCTENOS:** Tel.: (2) 489 4206  
servicioalcliente@enki-industrias.com

**www.enki-industrias.com**



Fabricado por: **ENKI Industrias.**  
Producto no peligroso para el transporte.

La información proporcionada en este documento corresponde solamente a una guía para el uso adecuado de **Stucco Professional Relleno Mediano Interior**; no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. Esta guía representa únicamente al producto especificado y no es aplicable cuando el producto es combinado con otros materiales que no hayan sido citados en esta ficha técnica. Toda la información técnica puede ser modificada y los valores numéricos mostrados pueden presentar variaciones, para lo cual dicha información será actualizada en nuestra página web **www.enki-industrias.com**. El desempeño en el resultado final dependerá estrictamente de las técnicas de aplicación e instalación, además de las condiciones del sitio de la obra. Todo lo anterior, atendiendo al régimen general de protección del consumidor, y demás normatividad vigente.

Saco 25kg

