

# ESTUCO RELLENO Mediano Exterior

Cuñete 28kg



## Beneficios

1. Alta adherencia y resistencia.
2. Fácil de aplicar.
3. Excelente manejabilidad.
4. Mejora el rendimiento de estucos plásticos y de acabados texturizados.
5. Agilidad en la aplicación, no requiere hidratación previa del sustrato.
6. Lista para usar, no requiere mezclas adicionales.

Úselo como  
**un profesional.**

**STUCCO**  
PROFESSIONAL

**STUCCO PROFESSIONAL / ESTUCO RELLENO MEDIANO EXTERIOR**, es una masilla de granulometría mediana, fabricado a base de resinas acrílico estirenadas, con un buen poder de llenado, alta resistencia y alta adherencia. Ideal para nivelar muros y paredes en exteriores, dejándolos listos para estucar.



## Ventajas

1. Alta adherencia y resistencia.
2. Fácil de aplicar.
3. Excelente manejabilidad.
4. Mejora el rendimiento de estucos plásticos y de acabados texturizados.
5. Agilidad en la aplicación, no requiere hidratación previa del sustrato.
6. Lista para usar, no requiere mezclas adicionales.



## Usos

Para nivelar diferentes superficies en exteriores construidas bajo sistemas de construcción tradicional como pañetes o revoques. Mejora el rendimiento de estucos plásticos, pinturas y acabados texturizados.



## Propiedades y Especificaciones

### PROPIEDADES FÍSICAS

#### 1. Rendimiento aproximado

Rinde entre 2 a 3 kg por m<sup>2</sup> a 2mm de espesor.

Tipo de acabado	Rendimiento x cuñete*
Acabado liso sobre toda la superficie	10 - 14 m <sup>2</sup> /cuñete

\*El resultado final dependerá de la habilidad del aplicador, el tipo de superficie y el cumplimiento dado a las instrucciones de esta ficha.

**Presentación:** Cuñete 28kg

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### 2. Características en estado húmedo

PH	8,5 ± 1,0
Densidad	1,75 ± 0,5 kg/litro
Consistencia	Cremosa
Temperatura de aplicación	5°C - 35°C

#### 3. Características en estado sólido (aplicado y seco)

- Alta resistencia en exteriores.
- Color gris.

Este producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fecha de fabricación siempre y cuando se conserve cerrado en su envase original. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.



## Preparación de la superficie

1. Verificar que la superficie esté firme, limpia y libre de polvo, grasa o cualquier agente que afecte la adherencia del producto.
2. Verificar que la superficie este completamente fraguada.



## Preparación y aplicación

1. Mezcle **Stucco Professional Relleno Mediano Exterior** hasta homogeneizar su consistencia. No agregue agua ni otros materiales.
2. La temperatura ambiente para hacer la aplicación debe estar entre 5°C y 35°C.
3. No se recomienda aplicar el producto cuando se pronostica lluvia durante el tiempo de fraguado del producto.
4. Alise y limpie la superficie.
5. Aplique una primera mano de **Stucco Professional Relleno Mediano Exterior** con una llana lisa de acero inoxidable en sentido horizontal. Evite devolver el material sobrante de la pared al recipiente, con el fin de prevenir la contaminación con arena, lo que podría generar rayones en las capas posteriores. Deje secar de 6 a 8 horas.
6. Aplique una segunda o tercera mano de **Stucco Professional Relleno Mediano Exterior** en sentido vertical, de ser necesario.



## Productos Complementarios

Los siguientes productos de **ENKI INDUSTRIAS** son compatibles con **Stucco Professional Relleno Mediano Exterior**:

- **Acrotech**: es una resina acrílica estirenada al 50% de sólidos, ideal como puente de adherencia durante el proceso de revoque en muros y cielos.
- **Stucco Professional Plástico Exterior**: es una masilla de color blanco, elaborado a base de resinas acrílicas estirenadas, que permite una alta adherencia a diferentes superficies. Ideal para lograr acabados finos, tersos y duraderos en exteriores y fachadas.
- **Sellaflex 2 en 1**: Masilla acrílica exterior para dar llenado y acabado en placas de cemento o láminas tipo Glass-Mat.
- **Blindacryl**: Pintura para exteriores, base agua, de color blanco, con fórmula diseñada a partir de resinas 100% acrílicas e insumos de alto desempeño, que aportan a este producto alta resistencia y máxima durabilidad a la intemperie.
- **Stucco Professional Relleno Mediano Exterior en Polvo**: Es un producto en polvo de color gris, fabricado a base de áridos, cementos e insumos sintéticos seleccionados. Diseñado para hacer llenos de hasta 4 cm en muros exteriores, asegurando resistencia y alta adherencia.



## Medidas de Seguridad

El producto se debe almacenar bajo techo, sobre estibas y protegido de la luz solar directa. No mezclar **Stucco Professional Relleno Mediano Exterior** con otros productos o componentes que no hayan sido citados en esta ficha. El resultado final depende de la habilidad del aplicador y el cumplimiento dado a las instrucciones de esta ficha.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Utilice elementos de protección respiratoria, guantes, camisa manga larga y gafas durante la aplicación del producto para evitar el contacto del mismo con la piel y los ojos. Para retirar el producto aplicado que esté seco, utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Aplique el producto en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos.



## Primeros auxilios

En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito y consulte al médico. La manipulación del producto en lugares confinados puede generar afectación del aparato respiratorio, se recomienda salir a un lugar ventilado y consultar a su médico. En caso de contacto prolongado del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón, si presenta enrojecimiento o irritación, consulte al médico. En caso de contacto con los ojos, aplique abundante agua sin ejercer presión sobre ellos y consulte al médico.

Para mayor información o asesoría comuníquese con cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

Para mayor información o asesoría, comuníquese con cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

### INDUSTRIA COLOMBIANA

**CONTÁCTENOS:** Tel.: (2) 489 4206  
servicioalcliente@enki-industrias.com

**www.enki-industrias.com**



Fabricado por: **ENKI Industrias.**  
Producto no peligroso para el transporte.

La información proporcionada en este documento corresponde solamente a una guía para el uso adecuado de **Stucco Professional Relleno Mediano Exterior**; no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. Esta guía representa únicamente al producto especificado y no es aplicable cuando el producto es combinado con otros materiales que no hayan sido citados en esta ficha técnica. Toda la información técnica puede ser modificada y los valores numéricos mostrados pueden presentar variaciones, para lo cual dicha información será actualizada en nuestra página web **www.enki-industrias.com**. El desempeño en el resultado final dependerá estrictamente de las técnicas de aplicación e instalación, además de las condiciones del sitio de la obra. Todo lo anterior, atendiendo al régimen general de protección del consumidor, y demás normatividad vigente.

Cuñete 28kg

