

SELLAPANEL®

Cinta Malla

- FIBRA DE VIDRIO -

Self-Adhesive
Fiberglass
Tape
(White Color)



1. Cinta de fibra de vidrio de gran resistencia.
2. Ideal para el tratamiento de juntas en placas de fibrocemento y laminas tipo Glass Mat.
3. Para reparación de grietas y huecos pequeños
4. Acabados de gran calidad.
5. Secado rápido entre capa y capa.

Descripción:

Es una malla de fibra de vidrio con excelentes propiedades autoadhesivas, no requiere el uso de pegamentos adicionales y posee una gran resistencia a la rotura y deformación.

Aplicaciones:

1. Es una malla de fibra de vidrio con excelentes propiedades autoadhesivas, no requiere el uso de pegamentos adicionales y posee una gran resistencia a la rotura y a la deformación.
2. Tratamiento de juntas en muros con placas de cemento, laminas tipos Glass Mat, en interiores y exteriores.
3. Reparaciones de fisuras en muros de diferentes materiales (hormigón, ladrillo, estuco).
4. Resultado óptimo en términos estéticos por proporcionar una junta invisible.
5. Su uso en el tratamiento de juntas permite la absorción de movimientos, que son los causantes de fisuras en la superficie.

| Logitud (m) | Ancho (cm) | Cant. X Caja | Peso caja (kg) | Peso X Rollo (kg) |
|-------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
| 20 m | 5 cm | 72 | 6,81 | 0,08 |
| 45 m | 5 cm | 54 | 10,32 | 0,17 |
| 90 m | 5 cm | 24 | 8,50 | 0,34 |
| 150 m | 5 cm | 24 | 14,52 | 0,56 |

Para mayor información o asesoría, comuníquese con cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

CONTÁCTENOS:

 **320 3509866**

 **contacto@adl.co**

www.adldrywall.com



La información proporcionada en este documento corresponde solamente a una guía para el uso adecuado de la cinta **Cinta Malla Fibra de Vidrio de Sellapanel**; no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. Esta guía representa únicamente al producto especificado y no es aplicable cuando el producto es combinado con otros materiales que no hayan sido citados en esta ficha técnica. Toda la información técnica puede ser modificada y los valores numéricos mostrados pueden presentar variaciones, para lo cual dicha información será actualizada en nuestra página web **www.adldrywall.com**. El desempeño en el resultado final dependerá estrictamente de las técnicas de aplicación e instalación, además de las condiciones del sitio de la obra. Todo lo anterior, atendiendo al régimen general de protección del consumidor, y demás normatividad vigente.



20m

5cm x 20m
(2" x 65')



45m

5cm x 45m
(2" x 150')



90m

5cm x 90m
(2" x 300')



150m

5cm x 150m
(2" x 500')

**Self-Adhesive
Fiberglass
Tape
(White Color)**