

(De acuerdo con la Norma ISO/IEC 17050-1)

Código	FT-CAL-008
Versión	1
Fecha 5/04/2022	
Página 1 de 1	

1. Información general del proveedor		
1.1 Número de consecutivo	1-05042022	
1.2 Nombre del emisor	Adiela de Lombana S.A.	
1.3 NIT	890331426	
1.4 Dirección	Cra. 4 # 22-98 Cali (V)	
1.5 Teléfono	(2) 4894206	
1.6 E.mail	servicioalcliente@enki-industrias.com; ecadena@adl.co	
1.7 Web	www.enki-industrias.com	

Declaración de conformidad de primera parte de los requisitos estipulados en los artículos 5.1, 5.2 y 5.3 del reglamento técnico de pinturas base agua tipo emulsión de uso arquitectónico, para interiores o exteriores que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

3. El objeto de la declaración anteriormente descrito esta en conformidad con los requisitos de los siguientes documentos			
Las etiquetas para las pinturas de uso exterior de alta resistencia de las marcas: Blindacryl®, cumplen con:			
3.1 Requisitos mínimos de la	a. Nombre común o nombre genérico descriptivo		
	b. Nombre del fabricante		
etiqueta (Resolución 1154 de 2016)	c. Identificación del número de lote o f	echa de fabricación	
20.0)	d. Contenido neto declarado del produ	cto neto pre-empacado	0
3.2 Datos complementarios de etiquetado para pinturas de uso en interiores/exteriores (Resolución 1154 de 2016 y NTC 5828 de 2017)	e. R1: Intemperismo natural - Retención del color: Delta E≤4	Método de acuerdo a las normas: ISO 2810, ISO 7724-3, ISO 3668 o ASTM D2244, ASTM G7	Numeral de los ensayos de verificación NTC 5828: 7.4
	f. R2: Intemperismo natural - Cuarteamiento superficial: 10/0	Método de acuerdo a las normas: NTC 1457-4 (ASTM D661)/ISO 4628-4	Numeral de los ensayos de verificación NTC 5828: 7.4
	g. R3: Resistencia al agua: No debe presentar cambios notorios de color, arrugamiento, ampollamiento o cualquier otro defecto visible a simple vista	Método de acuerdo a las normas: NTC 1114 (ASTM D1308)	Numeral de los ensayos de verificación NTC 5828: 7.5
	h. R4: Resistencia a los hongos y algas: No debe presentar	Método de acuerdo a las normas: ASTM D5590 o ASTM D5589	Numeral de los ensayos de verificación NTC 5828: 7.9
	i. R5: Cuarteamiento a alto espesor: No debe presentar	Método de acuerdo a las normas: NTC 5032	Numeral de los ensayos de verificación NTC 5828: 7.6
4. Observaciones			

Seguimientos se realizan con base en la norma técnica NTC 5828:2017

Estefanía Cadena en nombre de ENKI industrias

	7. Lugar y fecha de emisión
7.1 Nombre y función	7.2 Firma
Estefanía Cadena Ing. Aseguramiento y control de calidad	Edwalin



(De acuerdo con la Norma ISO/IEC 17050-1)

Código	FT-CAL-008
Versión	1
Fecha	5/04/2022
Página 1 de 1	

1. Información general del proveedor		
1.1 Número de consecutivo	2-05042022	
1.2 Nombre del emisor	Adiela de Lombana S.A.	
1.3 NIT	890331426	
1.4 Dirección	Cra. 4 # 22-98 Cali (V)	
1.5 Teléfono	(2) 4894206	
1.6 E.mail	servicioalcliente@enki-industrias.com; ecadena@adl.co	
1.7 Web	www.enki-industrias.com	

2. Objeto de la declaración

Declaración de conformidad de primera parte de los requisitos estipulados en los artículos 5.1, 5.2 y 5.3 del reglamento técnico de pinturas base agua tipo emulsión de uso arquitectónico, para interiores o exteriores que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

3. El objeto de la declaración anteriormente descrito esta en conformidad con los requisitos de los siguientes documentos			
Las etiquetas para las pinturas de uso en interiores/exteriores (Tipo 1) de las marcas: Ultravinyl®, cumplen con:			
3.1 Requisitos mínimos de la	a. Nombre común o nombre genérico descriptivo		
	b. Nombre del fabricante		
etiqueta (Resolución 1154 de 2016)	c. Identificación del número de lote o fecha de fabricación		
2010)	d. Contenido neto declarado del produ	icto neto pre-empacac	o
3.2 Datos complementarios de etiquetado para pinturas de uso en interiores/exteriores (Resolución 1154 de 2016 y NTC 1335 de 2015)	e. R1: Remosión de manchas o lavabilidad: ≥80%	Método de acuerdo a las normas: NTC 799	Numeral de los ensayos de verificación NTC 1335: 7.8
	f. R2: Resistencia a la abrasión húmeda con cuña y medio abrasivo estandar: ≥400 ciclos	Método de acuerdo a las normas: NTC 966 o ASTMD2486	Numeral de los ensayos de verificación NTC 1335: 7.7
	g. R3: Poder cubriente, relación de contraste: ≥96%	Método de acuerdo a las normas: NTC 4974 o ISO 6504-3	Numeral de los ensayos de verificación NTC 1335: 7.4
4 Observaciones			

4. Observaciones

Seguimientos se realizan con base en la norma técnica NTC 1335:2015

Estefanía Cadena en nombre de ENKI industrias

6. Lugar y fecha de emisión

7. Lugar y fecha de emisión		
7.1 Nombre y función	7.2 Firma	
Estefanía Cadena Ing. Aseguramiento y control de calidad	Ewalus	



(De acuerdo con la Norma ISO/IEC 17050-1)

 Código
 FT-CAL-008

 Versión
 1

 Fecha
 5/04/2022

 Página 1 de 1

1. Información general del proveedor		
1.1 Número de consecutivo	3-05042022	
1.2 Nombre del emisor	Adiela de Lombana S.A.	
1.3 NIT	890331426	
1.4 Dirección	Cra. 4 # 22-98 Cali (V)	
1.5 Teléfono	(2) 4894206	
1.6 E.mail	servicioalcliente@enki-industrias.com; ecadena@adl.co	
1.7 Web	www.enki-industrias.com	

2. Objeto de la declaración

Declaración de conformidad de primera parte de los requisitos estipulados en los artículos 5.1, 5.2 y 5.3 del reglamento técnico de pinturas base agua tipo emulsión de uso arquitectónico, para interiores o exteriores que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

3. El objeto de la declaración	anteriormente descrito esta en confe	ormidad con los requ	uisitos de los siguientes documentos
Las etiquetas para las pinturas de uso en interiores (Tipo 2) de las marcas: Ultravinyl®, cumplen con:			
	a. Nombre común o nombre genérico descriptivo		
3.1 Requisitos mínimos de la	b. Nombre del fabricante		
etiqueta (Resolución 1154 de 2016)	c. Identificación del número de lote o fecha de fabricación		
2010)	d. Contenido neto declarado del produ	icto neto pre-empacac	lo
3.2 Datos complementarios de etiquetado para pinturas de uso en interiores/exteriores (Resolución 1154 de 2016 y NTC 1335 de 2015)	e. R1: Remosión de manchas o lavabilidad: ≥50%	Método de acuerdo a las normas: NTC 799	Numeral de los ensayos de verificación NTC 1335: 7.8
	f. R2: Resistencia a la abrasión húmeda con cuña y medio abrasivo estandar: ≥50 ciclos	Método de acuerdo a las normas: NTC 966/ASTMD2486	Numeral de los ensayos de verificación NTC 1335: 7.7
	g. R3: Poder cubriente, relación de contraste: ≥97%	Método de acuerdo a las normas: NTC 4974 o ISO 6504-3	Numeral de los ensayos de verificación NTC 1335: 7.4

4. Observaciones

Seguimientos se realizan con base en la norma técnica NTC 1335:2015

5. Firmado por y en nombre de

Estefanía Cadena en nombre de ENKI industrias

6. Lugar y fecha de emisión

	7. Lugar y fecha de emisión
7.1 Nombre y función	7.2 Firma
Estefanía Cadena Ing. Aseguramiento y control de calidad	Ewalus



(De acuerdo con la Norma ISO/IEC 17050-1)

 Código
 FT-CAL-008

 Versión
 1

 Fecha
 5/04/2022

 Página 1 de 1

1. Información general del proveedor		
1.1 Número de consecutivo	4-05042022	
1.2 Nombre del emisor	Adiela de Lombana S.A.	
1.3 NIT	890331426	
1.4 Dirección	Cra. 4 # 22-98 Cali (V)	
1.5 Teléfono	(2) 4894206	
1.6 E.mail servicioalcliente@enki-industrias.com; ecadena@adl.co		
1.7 Web	www.enki-industrias.com	

2. Obieto de la declaración

Declaración de conformidad de primera parte de los requisitos estipulados en los artículos 5.1, 5.2 y 5.3 del reglamento técnico de pinturas base agua tipo emulsión de uso arquitectónico, para interiores o exteriores que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

3. El objeto de la declaración anteriormente descrito esta en conformidad con los requisitos de los siguientes documentos				
Las etiquetas para las pinturas de uso en interiores (Tipo 3) de las marcas: Ultravinyl®, cumplen con:				
3.1 Requisitos mínimos de la etiqueta (Resolución 1154 de 2016)	a. Nombre común o nombre genérico descriptivo			
	b. Nombre del fabricante			
	c. Identificación del número de lote o fecha de fabricación			
	d. Contenido neto declarado del producto neto pre-empacado			
3.2 Datos complementarios de etiquetado para pinturas de uso en interiores/exteriores (Resolución 1154 de 2016 y NTC 1335 de 2015)	e. R1: Remosión de manchas o lavabilidad: N/A	Método de acuerdo a las normas: NTC 799	Numeral de los ensayos de verificación NTC 1335: 7.8	
	f. R2: Resistencia a la abrasión húmeda con cuña y medio abrasivo estandar: N/A	Método de acuerdo a las normas: NTC 966/ASTMD2486	Numeral de los ensayos de verificación NTC 1335: 7.7	
	g. R3: Poder cubriente, relación de contraste: ≥97%	Método de acuerdo a las normas: NTC 4974 o ISO 6504-3	Numeral de los ensayos de verificación NTC 1335: 7.4	

4. Observaciones

Seguimientos se realizan con base en la norma técnica NTC 1335:2015

5. Firmado por y en nombre de

Estefanía Cadena en nombre de ENKI industrias

6. Lugar y fecha de emisión

7. Lugar y fecha de emisión			
7.1 Nombre y función	7.2 Firma		
Estefanía Cadena Ing. Aseguramiento y control de calidad	Ewalin		