

Secado tiempo extendido te da mayor tiempo de aplicación en obra.



Evita el
secado
rápido en el
recipiente



SÚPER BENEFICIOS

1. Alta blancura.
2. Suave al deslizarse.
3. Fácil de mezclar y aplicar.
4. Acabados de gran calidad.

► Saco 25 kg

SELLAPANEL®

DryWall



Secado tiempo
extendido




Sellapanel Drywall secado tiempo extendido es una masilla en polvo de color blanco fabricado con minerales no metálicos, cemento blanco, yeso, adhesivos y aditivos de última tecnología diseñada para hacer llenos y acabados en muros y cielos interiores, en sistemas de construcción en seco, asegurando terminados duraderos y de alta calidad.



Ventajas

1. Fácil de mezclar y aplicar.
2. Posee excelente manejabilidad.
3. Alta capacidad de adherencia.
4. Ofrece acabados de alta calidad.
5. Su color blanco reduce el consumo de pintura si ésta es del mismo tono.



Usos

Llenos y acabados para interiores sobre placas de yeso.



Propiedades:

Tabla de consumo adecuado

- **RENDIMIENTO APROXIMADO:** 1,4 kg/m² por cada milímetro de espesor. *
- **DURABILIDAD:** 6 meses en un área de almacenamiento libre de humedad, estibado y sin contacto directo con el piso.
- **TIEMPO DE TRABAJO:** menor o igual a 70 minutos.

CARACTERÍSTICAS EN ESTADO SECO:

- **Densidad suelta en polvo:** 1,2 g/mL.
- **Color:** blanco.

CARACTERÍSTICAS EN ESTADO CREMOSO (MEZCLADO):

- **Consistencia:** masilla blanda cremosa.
- **Tiempo de fraguado inicial (en minutos):** 45-65 min.

* El consumo real del producto dependerá del estado de la superficie sobre la cual se va a aplicar y el nivel de acabado deseado.



Preparación y aplicación

1. En un recipiente limpio adicione agua y después la masilla en polvo **Sellapanel Drywall secado tiempo extendido**, (1) parte de agua por cada (2) partes de producto, mezcle hasta obtener una composición homogénea, sin grumos y lista para aplicar.

NOTA: el exceso de agua podría afectar la consistencia final del producto.

2. Aplique con una espátula metálica la masilla **Sellapanel Drywall secado tiempo extendido**, sobre las juntas entre placas de yeso, instale la cinta papel y ejerza presión firme sobre ésta para eliminar burbujas de aire y garantizar la adherencia. Se debe retirar la masilla sobrante.

3. Una vez se seque la masilla en polvo **Sellapanel Drywall secado tiempo extendido**, recubra la cinta con las siguientes capas, extendiéndose hasta lograr el acabado deseado.

4. En caso de requerir un nivel de acabado superior, la superficie masillada podrá ser lijada.



Recomendaciones y almacenamiento

1. Conservar la masilla en polvo **Sellapanel Drywall secado tiempo extnd.** en un lugar seco, bajo techo y libre de humedad para mantener las características del producto. Almacenar sobre estibas y no apilar más de 12 sacos sobre las mismas.

2. Una vez abierto el saco de masilla en polvo **Sellapanel Drywall secado tiempo extendido** asegúrese de utilizarlo en el menor tiempo posible, este puede absorber humedad del medio ambiente.

3. La calidad del acabado final dependerá del empleo de mano de obra calificada y seguimiento a las instrucciones determinadas por el fabricante.

4. En condiciones normales de temperatura (23 a 35 °C), humedad relativa (50-70%) y teniendo en cuenta la información sugerida en la ficha técnica de preparación y aplicación, el tiempo de secado total se alcanzará aproximadamente en 24 horas.

5. Durante el proceso de mezclado utilice elementos de protección personal: guantes, tapabocas y gafas para evitar un posible enrojecimiento de la piel, afectación del sistema respiratorio y en caso de contacto con los ojos, ardor e inflamación leve de la conjuntiva.

6. No mezclar **Sellapanel Drywall secado tiempo extendido** con otros productos o componentes que no hayan sido citados en esta ficha.

7. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos.

SELLAPANEL®**DryWall**
MASILLA EN POLVOSecado tiempo
extendido

◆ Productos complementarios

Los siguientes productos de **ENKI Industrias** son compatibles con **Sellapanel secado tiempo extendido**:

- **Ultravinyll TIPO 2**: pintura para primeras manos en ambientes interiores.
- **Ultravinyll TIPO 1**: pintura para acabados finales en ambientes interiores.
- **Ultravinyll TIPO 3**: pintura especialmente diseñada para cielos rasos interiores.

♥ Primeros auxilios

En caso de contacto del producto con los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión y solo deje que fluya, luego consulte al médico. En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón común, si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito y consulte inmediatamente al médico.

Para mayor información o asesoría, comuníquese con cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

INDUSTRIA COLOMBIANA

CONTÁCTENOS: (+57) 300 9134598

servicioalcliente@enki-industrias.com

www.enki-industrias.com

**EN
KI** INDUSTRIAS

Fabricado por: **ENKI Industrias**.
Producto no peligroso para el transporte.

La información proporcionada en este documento corresponde solamente a una guía para el uso adecuado de **Sellapanel Drywall Masilla Tiempo Extendido**; no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. Esta guía representa únicamente al producto especificado y no es aplicable cuando el producto es combinado con otros materiales que no hayan sido citados en esta ficha técnica. Toda la información técnica puede ser modificada y los valores numéricos mostrados pueden presentar variaciones, para lo cual dicha información será actualizada en nuestra página web **www.enki-industrias.com**. El desempeño en el resultado final dependerá estrictamente de las técnicas de aplicación e instalación, además de las condiciones del sitio de la obra. Todo lo anterior, atendiendo al régimen general de protección del consumidor, y demás normatividad vigente.

Saco
25 kg**SELLAPANEL®**
DryWallSecado tiempo
extendido