

Masilla en polvo Sellapanel, especial para tratamiento de juntas en placas de yeso.



SÚPER BENEFICIOS

1. Alta blancura.
2. Suave al deslizarse.
3. Fácil de mezclar y aplicar.
4. Acabados de gran calidad.
5. Secado rápido entre capa y capa.

SELLAPANEL®

DryWall

Sellapanel Drywall es una masilla en polvo de color blanco, fabricada con minerales no metálicos, cemento blanco, yeso, adhesivos y aditivos de última tecnología. Diseñada para hacer llenos y acabados en muros y cielos interiores, en sistemas de construcción en seco, asegurando terminados duraderos y de alta calidad.



Ventajas

1. Fácil de mezclar y aplicar.
2. Posee excelente manejabilidad.
3. **Sellapanel Drywall** masilla en polvo logra reducir los tiempos de aplicación gracias a su secado rápido entre capa y capa.
4. Es un producto elaborado con materias primas seleccionadas que permiten llenados y acabados de alta calidad.
5. Su color blanco reduce el consumo de pintura si ésta es del mismo tono.



Usos

Llenos y acabados en interiores sobre placas de yeso.



Propiedades:

Tabla de consumo adecuado

- **RENDIMIENTO APROXIMADO:** 1,4 kg/m² por cada milímetro de espesor. *
- **DURABILIDAD:** 6 meses en un área de almacenamiento libre de humedad, estibado y sin contacto directo con el piso.

CARACTERÍSTICAS EN ESTADO SECO:

- **Densidad suelta en polvo:** 1,2 g/mL.
- **Color:** blanco.

CARACTERÍSTICAS EN ESTADO CREMOSO

(MEZCLADO):

- **Consistencia:** masilla blanda cremosa.
- **Tiempo de fraguado inicial (en minutos):** Entre 25 y 35 min.



Preparación y aplicación

1. En un recipiente limpio adicione agua y después la masilla en polvo **Sellapanel Drywall**, (1) parte de agua por cada (2) partes de producto, mezcle hasta obtener una composición homogénea, sin grumos y lista para aplicar.

NOTA: el exceso de agua podría afectar la consistencia final del producto.

2. Aplique con una espátula metálica la masilla **Sellapanel Drywall** sobre las juntas entre placas de yeso, instale la cinta papel y ejerza presión firme sobre ésta para eliminar burbujas de aire y garantizar la adherencia. Se debe retirar la masilla sobrante.

3. Una vez se seque la masilla en polvo **Sellapanel Drywall** recubra la cinta con las siguientes capas, extendiéndose hasta lograr el acabado deseado.

4. En caso de requerir un nivel de acabado superior, la superficie masillada podrá ser lijada.



Recomendaciones y almacenamiento

1. Conservar la masilla en polvo **Sellapanel Drywall** en un lugar seco, bajo techo y libre de humedad para mantener las características del producto. Almacenar sobre estibas y no apilar más de 12 sacos sobre las mismas.

2. Una vez abierto el saco de masilla en polvo **Sellapanel Drywall** asegúrese de utilizarlo en el menor tiempo posible, este puede absorber humedad del medio ambiente.

3. La calidad del acabado final dependerá del empleo de mano de obra calificada y seguimiento a las instrucciones determinadas por el fabricante.

4. En condiciones normales de temperatura (23 a 35 °C), humedad relativa (50-70%) y teniendo en cuenta la información sugerida en la ficha técnica de preparación y aplicación, el tiempo de secado total se alcanzará aproximadamente en 24 horas.

5. Durante el proceso de mezclado utilice elementos de protección personal: guantes, tapabocas y gafas para evitar un posible enrojecimiento de la piel, afectación del sistema respiratorio y en caso de contacto con los ojos, ardor e inflamación leve de la conjuntiva.

6. No mezclar **Sellapanel Drywall** con otros productos o componentes que no hayan sido citados en esta ficha.

7. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos.

SELLAPANEL®**DryWall**
MASILLA EN POLVO

◆ Productos complementarios

Los siguientes productos de **ENKI Industrias** son compatibles con **Stucco Professional**:

- **Ultravynyl TIPO 2:** pintura para primeras manos en ambientes interiores.
- **Ultravynyl TIPO 1:** pintura para dar acabados en ambientes interiores y exteriores bajo sombra.
- **Ultravynyl TIPO 3:** pintura especialmente diseñada para cielos rasos interiores.

❤ Primeros auxilios

En caso de contacto del producto con los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión y solo deje que fluya, luego consulte al médico. En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón común, si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito y consulte inmediatamente al médico.

Para mayor información o asesoría, comuníquese con cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

INDUSTRIA COLOMBIANA

CONTÁCTENOS: Tel.: (2) 489 4206
servicioalcliente@enki-industrias.com
www.enki-industrias.com

**EN
KI**
INDUSTRIAS

Fabricado por: **ENKI Industrias.**
Producto no peligroso para el transporte.

La información proporcionada en este documento corresponde solamente a una guía para el uso adecuado de **Sellapanel Drywall Masilla en Polvo**; no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. Esta guía representa únicamente al producto especificado y no es aplicable cuando el producto es combinado con otros materiales que no hayan sido citados en esta ficha técnica. Toda la información técnica puede ser modificada y los valores numéricos mostrados pueden presentar variaciones, para lo cual dicha información será actualizada en nuestra página web **www.enki-industrias.com**. El desempeño en el resultado final dependerá estrictamente de las técnicas de aplicación e instalación, además de las condiciones del sitio de la obra. Todo lo anterior, atendiendo al régimen general de protección del consumidor, y demás normatividad vigente.



▶ Saco
10 kg



▶ Saco
25 kg

SELLAPANEL®
DryWall