

Máximo poder de llenado y alta blancura.



PRO BENEFICIOS

1. Fácil de mezclar y aplicar.
2. Alta blancura.
3. Alto poder de llenado en diferentes sustratos.
4. Acabados finos y durables.
5. Secado rápido.

► Saco de
10 y 25 kg

Úselo como
un profesional.

STUCCO
PROFESSIONAL

STUCCO Professional es un producto en polvo de color blanco fabricado con minerales no metálicos, cemento blanco, yeso, adhesivos y aditivos de última tecnología. Diseñado para hacer llenos de hasta 1 cm y acabados en muros y cielos interiores, asegurando terminados finos además de durables.



Ventajas

1. Fácil de mezclar y aplicar.
2. Posee excelente manejabilidad.
3. Se puede utilizar codal para nivelar y garantizar acabados perfectos.
4. Se pueden hacer llenos hasta de 1 cm entre capas sin presentar fisuras y no es necesario adicionarle otros productos para lograr este espesor.
5. Permite ahorros en la mano de obra y en los tiempos de ejecución, por su rápido secado entre capa y capa.

6. Su color blanco reduce el consumo de pintura si ésta es del mismo tono.

Permite realizar dilataciones, filos y carteras.



Superficies de aplicación

Stucco Professional es un producto diseñado para ser aplicado sobre sustratos en interiores como ladrillo y bloque de arcilla o concreto; repellos o pañetes; ladrillo común, liso o estriado y concretos vaciados.



Propiedades técnicas

Tabla de consumo adecuado

1. **Presentación:** bulto de papel plastificado de 10kg y 25kg.
2. **Rendimiento aproximado:** 1,4 kg/m² por cada milímetro de espesor, dependiendo de la superficie y su respectivo nivel.*
3. **Color:** blanco.
4. **Duración:** 6 meses en un área de almacenamiento libre de humedad, estibado y sin contacto directo con el piso.
5. **Tiempo de secado entre capa y capa:** 20 a 30 minutos.

*El consumo real del producto dependerá del estado de la superficie sobre la cual se va a aplicar y el nivel de acabado deseado.



Preparación y aplicación

1. En un recipiente limpio adicione agua y después **Stucco Professional** en polvo, (1) parte de agua por cada dos (2) partes de producto, mezcle hasta obtener una composición homogénea, sin grumos y lista para aplicar.

NOTA: el exceso de agua podría afectar la consistencia final del producto.

2. Aplique **Stucco Professional** con llana o codal para llenado y nivelación de la superficie seleccionada hasta lograr el acabado deseado.

3. En caso de requerir un nivel de acabado superior, la superficie estucada podrá ser lijada.



Recomendaciones y almacenamiento

1. Aplicar **Stucco Professional** sobre superficies que garanticen un buen puente de adherencia.
2. **No aplicar sobre superficies húmedas, sucias, pintadas ni enchapadas.**
3. Conservar **Stucco Professional** en un lugar seco, bajo techo y libre de humedad para mantener las características del producto. Almacenar sobre estibas y no apilar más de 12 sacos sobre las mismas.
4. Una vez abierto el saco de **Stucco Professional** asegúrese de utilizarlo en el menor tiempo posible, este puede absorber humedad del medio ambiente.
5. La calidad del acabado final dependerá del empleo de mano de obra calificada y seguimiento de las instrucciones determinadas por el fabricante.
6. En condiciones normales de temperatura (23 a 35 °C), humedad relativa (50-70%) y teniendo en cuenta la información sugerida en la ficha técnica de preparación y aplicación, el tiempo de secado total se alcanzará aproximadamente en 24 horas.
7. Durante el proceso de mezclado utilice elementos de protección personal: guantes, tapabocas y gafas para evitar un posible enrojecimiento de la piel, afectación del sistema respiratorio y en caso de contacto con los ojos, ardor e inflamación leve de la conjuntiva.
8. No mezclar **Stucco Professional** con otros productos o componentes que no hayan sido citados en esta ficha.
9. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos.

◆ Productos complementarios

Los siguientes productos de **ENKI Industrias** son compatibles con **Stucco Professional**:

- **Ultravinyll TIPO 2:** pintura para primeras manos en ambientes interiores.
- **Ultravinyll TIPO 1:** pintura para dar acabados finales en ambientes interiores y exteriores bajo sombra.
- **Ultravinyll TIPO 3:** pintura especialmente diseñada para cielos rasos interiores.

♥ Primeros auxilios

En caso de contacto del producto con los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión y solo deje que fluya, luego consulte al médico. En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón común, si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito y consulte inmediatamente al médico.

Para mayor información o asesoría, comuníquese con cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

INDUSTRIA COLOMBIANA
CONTÁCTENOS: Tel.: (2) 489 4206
servicioalcliente@enki-industrias.com
www.enki-industrias.com



Fabricado por: **ENKI Industrias.**
Producto no peligroso para el transporte.

La información proporcionada en este documento corresponde solamente a una guía para el uso adecuado de **Stucco Professional**; no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. Esta guía representa únicamente al producto especificado y no es aplicable cuando el producto es combinado con otros materiales que no hayan sido citados en esta ficha técnica. Toda la información técnica puede ser modificada y los valores numéricos mostrados pueden presentar variaciones, para lo cual dicha información será actualizada en nuestra página web **www.enki-industrias.com**. El desempeño en el resultado final dependerá estrictamente de las técnicas de aplicación e instalación, además de las condiciones del sitio de la obra. Todo lo anterior, atendiendo al régimen general de protección del consumidor, y demás normatividad vigente.



▶ Saco
10 kg



▶ Saco
25 kg