

# Ultravinyl TIPO 3

*Alto cubrimiento  
para cielos rasos.*

Cañete  
28 kg



Balde  
14 kg



Galón  
5,6 kg



Vinilo para cielos rasos  
interiores.



## ULTRA BENEFICIOS:

- Máximo rendimiento y cubrimiento.
- Alta blancura.





**Pintura  
TIPO 3**

**Color blanco**  
Acabado mate

**Ultravinyl TIPO 3** es una pintura de color blanco y acabado mate que ofrece un excelente cubrimiento. Cumple resolución 1154 del 22 de junio de 2016 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



## Ventajas

1. Máximo cubrimiento y rendimiento.
2. Alta viscosidad.
3. Alta blancura.



## Usos

Diseñada para pintar cielos rasos que no estén expuestos a la fricción de edificaciones en general.



## Propiedades y especificaciones

### PROPIEDADES FÍSICAS:

- Rendimiento aproximado

Obra nueva	25 a 35 m <sup>2</sup> por galón	A dos manos
Obra color similar	45 a 55 m <sup>2</sup> por galón	A dos manos
Obra color diferente	35 a 45 m <sup>2</sup> por galón	A dos manos

El rendimiento real puede variar de acuerdo al tipo de superficie a trabajar, condiciones climáticas y a las técnicas de aplicación.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Propiedad	Especificación NTC1335	Ultravinyl TIPO 3
Viscosidad (Krebs - KU)	N/A	90-140
Poder cubriente	>= 97%	>= 97%

**Estabilidad del producto:** 1 año a partir de la fecha de fabricación indicada en el lote de la etiqueta y en condiciones de almacenamiento adecuadas. Una vez abierto el envase, el producto deberá ser usado en el menor tiempo posible.



## Preparación de la superficie

1. Remover los acabados deteriorados y posibles humedades.
2. Realizar los resanes necesarios. Para lograr un mejor acabado final en la superficie, se recomienda utilizar **Stucco Professional, Sellapanel Drywall o Sellaflex Acabados** de **ENKI Industrias** según sea el caso.
3. Verificar que la superficie esté limpia y seca.



## Preparación y aplicación

1. Mezclar la pintura **Ultravinyl TIPO 3** hasta lograr una completa uniformidad del producto.
2. Diluir el producto con agua limpia hasta lograr una mezcla homogénea. Utilizar la cantidad de agua recomendada en la siguiente tabla:

Equipo de aplicación	Ultravinyl TIPO 3	Cantidad de agua
Brocha o rodillo	1 galón	25%
Pistola convencional	1 galón	25%
Pistola airless	1 galón	20%

3. Aplicar 2 o 3 manos (capas) dependiendo del estado de la superficie.
4. En temperaturas normales de 25°C y humedad relativa de 60%, se recomienda un tiempo de secado aproximado de 2 horas entre capas.



**Pintura  
TIPO 3**

**Color blanco**  
Acabado mate



## Recomendaciones generales

El rendimiento de la pintura dependerá del grado de porosidad de la superficie. Para conservar el estado de la superficie pintada, se recomienda no lavarla antes de 30 días. La limpieza de la superficie pintada debe hacerse con jabón de tocador, un paño blanco y agua, nunca utilice detergente o cepillo. La calidad del acabado final dependerá del empleo de mano de obra calificada y seguimiento de las instrucciones determinadas por el fabricante. Se recomienda almacenar el producto en un lugar seco, bajo techo y alejado de fuentes de calor. Durante la aplicación del producto, utilice elementos de protección personal como guantes y gafas. Aplique el producto en un lugar con buena ventilación. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto.



## Primeros auxilios

En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito y consulte al médico. La manipulación del producto en lugares confinados puede generar afectación del aparato respiratorio, se recomienda salir a un lugar ventilado y consultar a su médico. En caso de contacto prolongado del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón, si presenta enrojecimiento o irritación, consulte al médico. En caso de contacto con los ojos, aplique abundante agua sin ejercer presión sobre ellos y consulte al médico.

Para mayor información o asesoría, comuníquese con cualquiera de nuestras líneas de servicio al cliente.

### INDUSTRIA COLOMBIANA

**CONTÁCTENOS:** Tel.: (2) 489 4206  
servicioalcliente@enki-industrias.com

[www.enki-industrias.com](http://www.enki-industrias.com)



Fabricado por: **ENKI Industrias.**  
Producto no peligroso para el transporte.



▶ Galón  
5,6 kg



▶ Balde  
14 kg



▶ Cuñete  
28 kg

La información proporcionada en este documento corresponde solamente a una guía para el uso adecuado de **Ultravinyll Pintura Tipo 3**; no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. Esta guía representa únicamente al producto especificado y no es aplicable cuándo el producto es combinado con otros materiales que no hayan sido citados en esta ficha técnica. Toda la información técnica puede ser modificada y los valores numéricos mostrados pueden presentar variaciones, para lo cual dicha información será actualizada en nuestra página web [www.enki-nindustrias.com](http://www.enki-nindustrias.com). El desempeño en el resultado final dependerá estrictamente de las técnicas de aplicación e instalación, además de las condiciones del sitio de la obra. Todo lo anterior, atendiendo al régimen general de protección del consumidor, y demás normatividad vigente.

